

街の景色が、変わる予感。アクティブな活動をフォローします。
ただ小さいだけじゃない。性能にも、驚きが詰まっています。
2台組・超小型特定小電力トランシーバー

2台セット

総務省技術基準適合品

免許・資格不要

原寸大

縦 約 95mm

横 約 38mm

超小型・超軽量

ストラップ・クリップ付

USB 充電対応

小さくても高性能・高音質

首に掛けたり、襟元に付けたり

AC アダプターからでも、PC からでも充電

主な特長

- 仲間以外の混信を防ぐグループモード
- 専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現
- 充電状態及び、送信・受信状態をインジケータで表示
- オプションのイヤホンマイクが使用できます




各部の名称

■本体



■表示部



主な機能

■充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示

充電時：充電中(橙色) 満充電(青色)
通話時：送信中(赤色) 受信(緑色)

■音量調整

待ち受け状態で▲/▼ボタンを押すと音量の変更が可能です。0～8段階。

■キーロックの設定・解除

待ち受け状態で▲ボタンを2秒以上長押しする度にキーロックの設定・解除ができます。
キーロック中はPTTボタン以外は操作できません。

■仲間以外の混信を防ぐグループモード

同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、他のグループの通話が聞こえてしまいますが、グループモードを使用することにより、同じグループのみと通話することができます。
38グループ設定可能。

■電池残量表示

4本のバーで電池残量が表示されます。

セット内容

- ①本体(電池パック付)×2 ②ACアダプター×2
③USBケーブル×2 ④ベルトクリップ×2
⑤ネックストラップ×2 ・取扱説明書(保証書付)×1



⚠ ご注意

・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
・お客様または第三者が本製品の誤使用、誤設定、使用中に発生した故障、誤動作、不具合あるいは天災や停電等の外的な要因によって、情報・通信等の機会を逸したために生じた損害等につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

オプション

- ・電池パック.....NT-202BT: JANコード 4515287022349
- ・ACアダプタ.....NT-202AC: JANコード 4515287022356
- ・USB充電ケーブル.....NT-202USB: JANコード 4515287022318
- ・ベルトクリップ.....NT-202BL: JANコード 4515287022325
- ・ネックストラップ.....NT-202ST: JANコード 4515287022332
- ・イヤホンマイク(耳当てタイプ).....FPG-26YS: JANコード 4515287022448
- ・イヤホンマイク(インナータイプ).....FPG-22Y: JANコード 4515287011701
- ・イヤホンマイク(耳掛けタイプ).....FPG-23Y: JANコード 4515287011763
- ・イヤホンマイク(カナルタイプ).....FPG-24Y: JANコード 4515287020598

主な仕様

送受信周波数：422.050～422.175MHz(12.5kHz 間隔 11 波) 422.200～422.300(12.5kHz 9 波)
電波形式：F3E、F2D
送信出力：10mW
受信感度：-8dBμV 以下 (12dB SINAD)
低周波出力：500mW 以上 @ 定格電圧 8Ω 負荷 10% 歪
電源電圧：DC3.7V(専用 Li-Ion 電池パック)
充電時間：約 1 時間 30 分
使用時間：約 18 時間
測定条件・・・新品・満充電時で、低周波出力 200mW、送信 10 秒、受信 10 秒、待ち受け 80 秒の繰り返し動作
動作温度：-10℃～50℃(結露なきこと)
サイズ：約 38(W)×95(H)×19(D)mm
質量：約 43 g(電池含む)
※通信距離はバッテリー残量や周囲の環境などに依存します。
※仕様および外観は改善のために予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA